

GTXpro Bulk

**Forradalmian Új
Folyamatos Tinta Adagolás**
Akár 18 Literes kiszerezésben

**Optimalizált
Nyomtatási Magasság**

**Csökkentett
Karbantartási Idő**



**Új Ipari
Fehér Fej Kialakítás**

**Szuper Gyors
Nyomtatási Mód**

GTX pro Bulk



1

Tintaellátó rendszer

*Forradalmi Új Kannás Tinta rendszer :
Költség kímélő Kannás rendszer
nagy mennyiségű nyomtatáshoz
1,8 literes és 18 literes tárolókkal*

2

Új Ipari Fehér Fej Design

*Újonnan kifejlesztett technológia
a fehér tinta belső a fejben lévő keringetéséhez
ami kevesebb tinta pazarlást eredményez.*

3

Csökkentett Karbantartási Idő

*Kevesebb Karbantartás -
nincs többé szükség a reggeli előkészítésre
Kevesebb várakozási idő -
új design, rövidebb fej tisztítási idő
a nagyméretű háttértárolók nyomtatás közben töltődnek.
Új nyomtatási funkciók a nagyobb produktivitáshoz.*

4

Optimális Nyomtatási Magasság

*Az új szenzor technológia megakadályozza, hogy a nyomtatandó anyag
hozzáérjen a fejhez ill. figyelmeztet, ha túl alacsonyra van állítva
a nyomtatási felület. Csökkentve ezzel a tintapor mennyiséget és a hibás
nyomatokat.*

5

Magas Sebességű Nyomtatás

*Az új fehér fej kialakítás
több fúvókát használ mint az előző modellek
ezzel több mint 10% al növeli a nyomtatási sebességet.*

**AT YOUR SIDE**

Installation and training by an
authorized Brother DTG technician.

Specification

Nyomatási mód	Tintasugaras közvetlen textilnyomatás
Gép méretek	1780mm x 1300mm x 1210mm (Állvánnyal)
Gép súlya	165kg (Állvány nélkül)
Nyomatási méret	Max. Nyomatási méret 40,6cm x 53,3cm / 16" x 21"
Alap készlet tálca mérete	35,6cm x 40,6cm / 14" x 16"
Tinta típus	Vizes bázisú tinta
Nyomtató fej típusa	Brother piezzo fejek
Nyomtatófejek száma	2 nyomtatófej / 8 tintacsatorna
Nyomatás felbontás	1200 dpi x 1200 dpi
Nyomatási mód	Szimpla és dupla CMYK nyomatás. Fehér alányomás.
Készenléti környezet	10°C-35°C, 20%-85%
Optimális munkakörnyezet	18°C-30°C, 35%-85%
Adat kimenet	Printer driver (USB, File output)
Energia ellátás	AC 100V-240V, 50/60Hz ± 1Hz
Fogyasztás	0.8A (átlagos) (0.4A - cirkuláció közben)
Tinta fixálás	Hőpréssel 180°C 35 másodperc. Nagyobb termeléshez hőlagút használata ajánlatos 160°C 3 1/2 percig. Különböző gyártóknál az értékek eltérőek lehetnek.
Előkezelés	Nyomatás előtt előkezelő felvitele kézzel vagy géppel. Szárítás hőpréssel, követve a gyártó utasításait. Az előkezelés fehér tintához szükséges.
OS	macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina Windows 8.1 (64bit), Windows 10 (64bit)
Interface	USB2.0, LAN (10 BASE-T, 100 BASE-TX, 1000 BASE-T), USB Flash Memory (Under 32GB, FAT32 format)
Driver optimális működés	2GHz CPU (minimum recommendation) 4GB RAM (minimum recommendation)
Monitor	XGA (1024x768) (minimum recommendation)
Ajánlott szoftverek	Adobe® Photoshop CS6/CC, Adobe® Illustrator CS6/CC, CorelDRAW® 2018/2019 (Windows)



Brother Miklós kft.

1135 Budapest, Kis Gömb u. 22.

+36 1 412 1766, +36 30 990 6426

info@brothermiklos.hu

www.brothermiklos.hu

brother
Internationale Industriemaschinen GmbH