

brother

GTX pro



A kevesebb több
A kevesebb pro

Kevesebb
kezelői probléma

Kevesebb
karbantartás

Kevesebb
tinta fogyasztás

Kevesebb
szükséges idő

Kevesebb
környezetszennyezés

Kevesebb
korlát

GTX^{pro}



brothergtxpro.com



Kevesebb tintafogyasztás

Újonan kifejlesztett technológia a fehér tinta belső a fejben lévő keringetéséhez, kevesebb tintafogyás a fehér fej tisztításakor.

Kevesebb szükséges idő

Az újratervezett fehér fej több fúvókát használ az előző modellekhez képest.
Ez több mint 10%-os gyorsulást eredményez a „High Speed print mode” opció választásakor

Kevesebb karbantartás

A fejtisztítási idő csökkentésével drasztikusan növeltük a termelékenységet

Kevesebb környezetszennyezés

OekoTex Passport és GOTS 5.0
certifikált Innobella Textil tinta

Kevesebb kezelői probléma

A nyomtató telepítése és a betanítás hivatalos Brother szakemberekkel történik. Az új szenzor már nem csak a nyomtatófejet védi, hanem akkor is jelez ha a nyomtatandó anyag túl alacsonyan van, emiatt a nyomtatási kép nem lenne megfelelő.

Kevesebb korlát

Különféle termékek könnyű nyomtatása.
Nadrágok, cipők, sapkák, pólók stb.
Különféle anyagok nyomtatása a pamuttól, selyem, poliészter stb. ugyanavval a tintával.
Kompakt ipari kialakítással és mérettel beilleszthető bármilyen termelési környezetbe.
Könnyű mozgathatóság és modulok sokasága a könnyebb termelésért.



Specification

Nyomtatási mód	Tintasugaras közvetlen textilnyomtatás
Gép méretek	1400mm x 1300mm x 550mm
Gép súlya	120kg (Állvány nélkül)
Nyomtatási méret	Max. Nyomtatási méret 40,6cm x 53,3cm / 16" x 21"
Alap készlet tálca mérete	35,6cm x 40,6cm / 14" x 16"
Tinta típus	Vizes bázisú tinta
Nyomtató fej típusa	Brother piezzo fejek
Nyomtatófejek száma	2 nyomtatófej / 8 tintacsatorna
Nyomtatás felbontás	1200 dpi x 1200 dpi
Nyomtatási mód	Szimpla és dupla CMYK nyomtatás. Fehér alányomás.
Környezet	Készenléti környezet: 10°C-35°C, 20%-85% Munkakörnyezet : 18°C-30°C, 35%-85%
Adat kimenet	Printer driver (USB, File output, LAN)
Energia ellátás	AC 100V-240V, 50/60Hz ± 1Hz
Fogyasztás	0.8A (átlagos) (Reference: 0.4A - cirkuláció közben)
Tinta fixálás	Hőpréssel 180°C 35 másodperc. Nagyobb termeléshez hőalagút használata ajánlatos 160°C 3 1/2 percig. Különböző gyártóknál az értékek eltérőek lehetnek.
Előkezelés	Nyomtatás előtt előkezelő felvitele kézzel vagy géppel. Szárítás hőpréssel, követve a gyártó utasításait. Az előkezelés fehér tintához szükséges.
OS	macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina Windows 8.1 (64bit), Windows 10 (64bit)
Interface	USB2.0, LAN (10 BASE-T, 100 BASE-TX, 1000 BASE-T), USB Flash Memory (Under 32GB, FAT32 format)
Driver optimális működés	2GHz CPU (minimum recommendation) 4GB RAM (minimum recommendation)
Monitor	XGA (1024x768) (minimum recommendation)
Ajánlott szoftverek	Adobe® Photoshop CS6/CC, Adobe® Illustrator CS6/CC, CorelDRAW® 2018/2019 (Windows)



Brother Miklós kft.

1135 Budapest, Kis Gömb u. 22.

+36 1 412 1766, +36 30 990 6426

info@brothermiklos.hu

www.brothermiklos.hu

brother

Internationale Industriemaschinen GmbH